



Termostato Programable / 1H/1C / Pantalla 4.84 Pulgadas Cuadradas / Alimentación 24 VCA o 2 Baterías AA / Placa de Montaje UWP

SKU: TH2110U4004/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,159.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El termostato programable FocusPRO P200 es un control de temperatura diseñado para sistemas de calefacción y enfriamiento de una sola etapa (1H/1C). Opera en sistemas convencionales de gas, aceite, electricidad o agua caliente/vapor radiante, así como en bombas de calor de una etapa sin calor auxiliar. Integra una placa de montaje UWP que simplifica la instalación y permite el reemplazo ágil de termostatos existentes. Su pantalla de 4.84 pulgadas cuadradas con indicador de hora facilita la lectura de parámetros, mientras que la programación flexible con múltiples horarios semanales optimiza el consumo energético según las necesidades del usuario final.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con sistemas convencionales y bombas de calor de una etapa 1H/1CProgramación flexible con múltiples horarios semanalesFunciona con 24 VCA (20-30 VAC) o con 2 baterías AA alcalinasPantalla de 4.84 pulgadas cuadradas con indicador de horaPlaca de montaje UWP para instalación y actualización rápidasCompatible con sensor exterior cableado para aplicaciones de bomba de calorRecordatorios de cambio de filtro y avisos de error de memoria o sensor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de una etapa: 1H/1CProgramación semanal flexibleCompatible con sensor exterior cableado para bombas de calorRecordatorios de mantenimiento: cambio de filtroDiagnóstico: avisos de error de memoria o sensor</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 24 VCA (20-30 VAC) o 2 baterías AA alcalinasPantalla: 4.84 pulgadas cuadradas con indicador de horaPlaca de montaje: UWP</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Termostato programable FocusPRO P200 (TH2110U4004/U)Placa de montaje UWP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación flexible con múltiples horarios semanales para ahorro energético
Característica 2	Placa de montaje UWP para instalación rápida y reemplazo sin complicaciones
Característica 3	Compatible con sistemas convencionales y bombas de calor de una etapa 1H/1C
Característica 4	Alimentación dual: 24 VCA o 2 baterías AA alcalinas para mayor versatilidad
Característica 5	Recordatorios de cambio de filtro y diagnóstico de errores de memoria o sensor
Característica 6	Pantalla de 4.84 pulgadas cuadradas con indicador de hora para lectura clara