



Termostato Programable / 3H/2C Bomba de Calor / 2H/2C Convencional / Calefacción Radiante / Combustible Dual / 20-30 VAC

SKU: TH2320U4006/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$1,951.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TH2320U4006/U es un termostato programable de la serie FocusPRO P200 diseñado para el control preciso de sistemas de calefacción y aire acondicionado en instalaciones residenciales. Es compatible con sistemas de bomba de calor de hasta 3 etapas de calefacción y 2 de enfriamiento (3H/2C), así como con sistemas convencionales de aire forzado de hasta 2H/2C. Además, soporta calefacción radiante, combustible dual y funciones de bloqueo de compresor y calor auxiliar mediante sensor exterior. Su alimentación de 20-30 VAC con consumo típico de 1.0 VA (retroiluminación encendida) garantiza operación eficiente. Incluye programación flexible, bloqueo de teclado, recordatorio de cambio de filtro y montaje UWP con placa cubre-marcas y adaptador para caja J. Cumple con los lineamientos del Título 24 de California para vivienda unifamiliar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con sistemas de bomba de calor hasta 3H/2C o convencionales de aire forzado hasta 2H/2C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporta calefacción radiante, combustible dual y bloqueo de compresor/calor auxiliar con sensor exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de ajuste: calefacción 32°F a 90°F (0°C a 32°C), enfriamiento 50°F a 99°F (10°C a 37°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Programación flexible, bloqueo de teclado y recordatorio de cambio de filtro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje UWP con placa cubre-marcas y adaptador para caja J incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple con los lineamientos del Título 24 de California para vivienda unifamiliar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>Sistemas compatibles: Bomba de calor 3H/2C, convencional 2H/2C<li style='padding: 4px 0;'>Calefacción radiante: Soportada<li style='padding: 4px 0;'>Combustible dual: Soportado<li style='padding: 4px 0;'>Bloqueo de compresor/calor auxiliar: Con sensor exterior<li style='padding: 4px 0;'>Rango calefacción: 32°F a 90°F (0°C a 32°C)<li style='padding: 4px 0;'>Rango enfriamiento: 50°F a 99°F (10°C a 37°C)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>Alimentación: 20-30 VAC<li style='padding: 4px 0;'>Consumo típico: 1.0 VA (retroiluminación encendida)<li style='padding: 4px 0;'>Montaje: UWP con placa cubre-marcas<li style='padding: 4px 0;'>Adaptador para caja J: Incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 4px 0;'>Termostato programable FocusPRO P200<li style='padding: 4px 0;'>Base de montaje UWP<li style='padding: 4px 0;'>Placa cubre-marcas<li style='padding: 4px 0;'>Adaptador para caja J</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas de bomba de calor hasta 3H/2C o convencionales de aire forzado hasta 2H/2C
Característica 2	Soporta calefacción radiante, combustible dual y bloqueo de compresor/calor auxiliar con sensor exterior
Característica 3	Rango de ajuste: calefacción 32°F a 90°F (0°C a 32°C), enfriamiento 50°F a 99°F (10°C a 37°C)
Característica 4	Alimentación de 20-30 Vac con consumo típico de 1.0 VA (retroiluminación encendida)
Característica 5	Programación flexible, bloqueo de teclado y recordatorio de cambio de filtro
Característica 6	Montaje UWP con placa cubre-marcas y adaptador para caja J incluidos
Característica 7	Cumple con los lineamientos del Título 24 de California para vivienda unifamiliar