



Termostato Programable / Bomba de Calor 2 Calor/1 Frío / Convencional 1 Calor/1 Frío / Pantalla 5.44 in² / Montaje UWP

SKU: TH6210U2001/U Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Control de Temperatura

\$2,808.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Termostato programable de la serie T6 Pro diseñado para sistemas de bomba de calor de hasta 2 etapas de calor y 1 de frío, o sistemas convencionales de 1 etapa de calor y 1 de frío. Opera sin bloqueo por temperatura exterior, permitiendo control continuo en condiciones climáticas variables. Integra el sistema de montaje universal UWP, estándar en toda la serie T, que estandariza procesos de instalación y mantenimiento en entornos residenciales. Ofrece automatización del control térmico mediante múltiples esquemas de programación semanal y protección activa del compresor mediante retardo de reinicio integrado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con bombas de calor hasta 2 calor / 1 frío o sistemas convencionales 1 calor / 1 frío<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación flexible: 7 días, 5-2, 5-1-1 o modo no programable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación con sistema de montaje universal UWP, estándar en toda la serie T<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla de 5.44 pulgadas cuadradas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de compresor con retardo de reinicio integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de ajuste: calor 4.5-32°C, frío 10-37°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 103.5 x 103.5 x 29 mm, color blanco<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin bloqueo por temperatura exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: bomba de calor 2 calor/1 frío o convencional 1 calor/1 frío<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Modos de programación: 7 días, 5-2, 5-1-1, no programable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango ajuste calor: 4.5-32°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango ajuste frío: 10-37°C<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sin bloqueo por temperatura exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: 5.44 pulgadas cuadradas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 103.5 x 103.5 x 29 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: blanco<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección y Control</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección de compresor con retardo de reinicio integrado<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño serie T6 Pro para automatización residencial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación flexible: 7 días, 5-2, 5-1-1 o no programable
Característica 2	Compatible con bombas de calor y sistemas convencionales
Característica 3	Interfaz intuitiva con navegación de botón simple
Característica 4	Sistema de montaje UWP universal para instalación rápida
Característica 5	Diseño compacto de 103.6 x 103.6 x 28 mm (4.08 x 4.08 x 1.10 in)
Característica 6	Pantalla de 5.44 in² para lectura clara de temperatura y estado