



Tester de Video Profesional / Pantalla Táctil IPS 4" / 4K / H.265/H.264 / PoE 48V / Wi-Fi / Multímetro Digital / TDR RJ45 / Batería 4000 mAh

SKU: EPMONTV4KLITE Marca: EPCOM Categoría: Probadores y Verificadores de Video/CCTV

\$8,935.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tester de video profesional todo en uno diseñado para la instalación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas de videovigilancia. Equipado con pantalla táctil IPS de 4 pulgadas con resolución 800x480, permite visualización clara y operación directa en campo. Soporta cámaras IP con resolución hasta 4K y codecs H.265/H.264, así como cámaras coaxiales HD (TVI, CVI, AHD) y analógicas CVBS. Incorpora multímetro digital para medición de voltaje y resistencia, salida PoE 48V (25.5W) y DC 12V/3A para alimentación de dispositivos durante pruebas. Incluye funciones de prueba TDR para cables RJ45, análisis de red y conectividad Wi-Fi. Batería de 4000 mAh con autonomía de 11 a 12 horas de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pantalla táctil IPS 4" con resolución 800x480<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte 4K/H.265 para cámaras IP y coaxiales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Multímetro digital integrado con medición de voltaje y resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• PoE 48V (25.5W) y salida DC 12V/3A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Prueba TDR para cables RJ45 y análisis de red<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería 4000 mAh con 11-12 horas de uso continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con cámaras IP, TVI, CVI, AHD y CVBS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectividad Wi-Fi integrada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución soportada: hasta 4K<li style='padding: 6px 0;'>• Codecs: H.265, H.264<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías compatibles: IP, TVI, CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 6px 0;'>• Prueba TDR para cables RJ45<li style='padding: 6px 0;'>• Análisis de red integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Conectividad Wi-Fi</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Pantalla: IPS táctil 4", 800x480<li style='padding: 6px 0;'>• Salida PoE: 48V, 25.5W<li style='padding: 6px 0;'>• Salida DC: 12V/3A<li style='padding: 6px 0;'>• Multímetro digital: voltaje y resistencia<li style='padding: 6px 0;'>• Batería: 4000 mAh<li style='padding: 6px 0;'>• Autonomía: 11-12 horas de uso continuo</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tester de video profesional EPMONTV4KLITE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Multímetro digital integrado para diagnóstico eléctrico in situ
Característica 2	Salida DC 12V/3A para alimentación directa de cámaras durante pruebas
Característica 3	Prueba TDR para diagnóstico de integridad en cables de red RJ45
Característica 4	Autonomía de 11-12 horas con batería de 4000 mAh
Característica 5	Compatibilidad universal con cámaras IP, TVI, CVI, AHD y CVBS
Característica 6	Pantalla táctil IPS para operación intuitiva en campo