



Tester Multifunción / Pantalla Táctil 7" / Prueba IP/HD Coaxial 4K/8K / Wi-Fi Dual Band / TDR 1.2 km (3937 ft) / Medidor de Potencia Óptica / Láser 100 m (328 ft)

SKU: TP TURBO8K PLUS Marca: EPCOM Categoría: Probadores y Verificadores de Video/CCTV

\$19,546.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tester profesional multifunción diseñado para ingenieros de redes, administradores de sistemas y responsables de seguridad que requieren verificar y diagnosticar infraestructuras de videovigilancia en campo. Integra pruebas IP, analógicas, coaxiales, de red, fibra óptica y alimentación PoE/DC en un único dispositivo portátil. Equipado con pantalla táctil HD de 7 pulgadas, permite la proyección en tiempo real, control PTZ mediante coaxial o RS485, y análisis de cableado mediante TDR hasta 1.2 km (3937 ft). Incluye medidor de potencia óptica con rango 850-1625 nm, puerto SFP, VFL láser rojo, láser de medición con precisión ±3 mm, multímetro digital y cámara interna para documentación visual. Ofrece conectividad Wi-Fi de doble banda, compatibilidad con protocolos ONVIF, H.265, TVI 5.0, AHD, CVI y SDI, y autonomía de hasta 16 horas gracias a su batería de 7800 mAh.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Pantalla táctil HD de 7 pulgadas con proyección en tiempo real<li style="margin-bottom: 8px;">Prueba de señales IP, analógicas, HD coaxial 4K/8K y barras de color<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad ONVIF, Hikvision, TVI 5.0, AHD, CVI, SDI<li style="margin-bottom: 8px;">Control PTZ coaxial y RS485 para configuración de cámaras<li style="margin-bottom: 8px;">Wi-Fi de doble banda para conectividad inalámbrica<li style="margin-bottom: 8px;">Analizador de cable TDR para RJ45 y BNC hasta 1.2 km (3937 ft)<li style="margin-bottom: 8px;">Medidor de potencia óptica 850-1625 nm con puerto SFP<li style="margin-bottom: 8px;">VFL láser rojo para identificación visual de fallas en fibra<li style="margin-bottom: 8px;">Láser integrado con alcance 100 m (328 ft) y precisión ±3 mm<li style="margin-bottom: 8px;">Cámara interna para captura de documentación en campo<li style="margin-bottom: 8px;">Multímetro digital para diagnóstico eléctrico<li style="margin-bottom: 8px;">Prueba de alimentación PoE/DC<li style="margin-bottom: 8px;">Batería de 7800 mAh con autonomía de hasta 16 horas<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño compacto y portátil para trabajo en campoActualizaciones automáticas de firmware</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;">Resolución de prueba: 4K/8KCompresión: H.265TDR RJ45/BNC: hasta 1.2 km (3937 ft)Láser: 100 m (328 ft), precisión ±3 mmWi-Fi: dual bandaONVIF, TVI 5.0, AHD, CVI, SDIControl PTZ: coaxial/RS485</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;">Tester profesional multifunción TPTURBO8KPLUSBatería integrada 7800 mAhCableado y accesorios de conexión estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba integrada de redes IP, coaxial, analógica, fibra óptica y PoE/DC en campo
Característica 2	TDR hasta 1.2 km (3937 ft) para diagnóstico preciso de fallas en cableado
Característica 3	Medidor de potencia óptica 850-1625 nm con puerto SFP y VFL láser rojo
Característica 4	Láser integrado con medición ±3 mm y cámara interna para documentación visual
Característica 5	Autonomía de 16 horas con batería 7800 mAh en diseño portátil
Característica 6	Control PTZ coaxial/RS485 y compatibilidad ONVIF, TVI 5.0, AHD, CVI, SDI

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:35