



SKU: SYS-121120 Marca: SURTEK Categoría: Pinzas y Cortadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; font-style=width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cortabombos manual de accionamiento progresivo diseñado para el corte preciso de tubos plásticos, PVC y mangueras en aplicaciones de instalación hidráulica, electricidad y climatización. El mecanismo de avance unidireccional de la cuchilla elimina el retorno durante el corte, proporcionando mayor control y terminación limpia en los extremos del tubo. La cuchilla recibe tratamiento térmico que extiende su vida útil bajo condiciones de uso continuo en campo. El cuerpo construido en material metálico ofrece resistencia estructural ante impactos y desgaste en entornos de obra. La capacidad de apertura regulable permite trabajar desde tubería de 3 mm hasta 42 mm de diámetro exterior, cubriendo el rango típico de instalaciones residenciales y comerciales ligeras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Mecanismo de corte:Avance progresivo de cuchilla sin retorno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Tratamiento de cuchilla:Térmico para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Material del cuerpo:Metálico para resistencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Capacidad de corte:1/8" - 1 5/8" (3 mm - 42 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Longitud total:10 3/4" (273 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Aplicaciones:Tubos PVC, mangueras y materiales plásticos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad de corte1/8" - 1 5/8" (3 mm - 42 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Apertura mínima1/8" - 1 5/8" (3 mm)</div><div style='margin-bottom: 4px;'>Apertura máxima1 5/8" (42 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud total10 3/4" (273 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material del cuerpoMetálico</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tratamiento de

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Avance progresivo sin retorno para cortes limpios y controlados
Característica 2	Cuchilla con tratamiento térmico para mayor vida útil en uso intensivo
Característica 3	Cuerpo metálico resistente a impactos y condiciones de obra
Característica 4	Capacidad de corte 3 mm a 42 mm para tubos PVC y mangueras
Característica 5	Longitud total 273 mm para palanca ergonómica y esfuerzo reducido
Característica 6	Apertura mínima precisa de 3 mm para trabajos de detalle