



Timbre Inalámbrico / Alcance 150 m (492.1 ft) / 10 Tonos / Receptor Incluido / 120 VCA / Sin Cableado

SKU: STI-3350 Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,294.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este timbre inalámbrico es una solución de alerta auditiva diseñada para entornos residenciales, comerciales y corporativos que requieren notificación inmediata de visitas sin infraestructura de cableado. El sistema opera mediante un botón transmisor de bajo consumo y un receptor enchufable a 120 VCA, ofreciendo una cobertura optimizada de hasta 150 metros en línea de vista con certificaciones FCC e IC. Integra 10 tonos seleccionables, volumen ajustable entre 64 dB y 88 dB, y alerta de batería baja para facilitar el mantenimiento preventivo. Su instalación es inmediata, eliminando la necesidad de herramientas especializadas o modificaciones eléctricas en la instalación existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones FCC e IC para máxima cobertura legal<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance de hasta 150 m (492.1 ft) en línea de vista plena<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y fácil sin cableado requerido<li style='margin-bottom: 8px;'>Receptor inalámbrico enchufable a 120 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Botón transmisor con pila CR2032 incluida<li style='margin-bottom: 8px;'>Ajuste de volumen bajo y alto según requerimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Alerta de batería baja en el transmisor<li style='margin-bottom: 8px;'>10 opciones de tonos personalizables<li style='margin-bottom: 8px;'>Nivel de sonido de 64 dB a 88 dB a 30 cm (1 pie)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance: Hasta 150 m (492.1 ft) línea de vista<li style='margin-bottom: 6px;'>Tonos: 10 opciones seleccionables<li style='margin-bottom: 6px;'>Nivel de sonido: 64 dB a 88 dB a 30 cm (1 pie)<li style='margin-bottom: 6px;'>Volumen: Ajuste bajo y alto<li style='margin-bottom: 6px;'>Alertas: Indicador de batería baja<li style='margin-bottom: 6px;'>Certificaciones: FCC e IC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Receptor: 12.7 x 7.6 x 5.1 cm (5.0 x 3.0 x 2.0 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón transmisor: 9.2 x 2.6 x 2.0 cm (3.6 x 1.0 x 0.8 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación receptor: 120 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación botón: Pila CR2032 (incluida)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Receptor inalámbrico enchufable<li style='margin-bottom: 6px;'>Botón transmisor<li style='margin-bottom: 6px;'>Pila CR2032</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación FCC e IC para cobertura máxima garantizada
Característica 2	Instalación sin cableado en minutos
Característica 3	Receptor enchufable directo a tomacorriente
Característica 4	Pila CR2032 incluida en botón transmisor
Característica 5	Alerta de batería baja para mantenimiento preventivo
Característica 6	Volumen ajustable en dos niveles según ambiente