



Tira LED / 5 m (16.4 ft) / 22 W / 900 lm / 12 V CD / IP65 / Cálido

SKU: JTL-5050-IP65-C Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$285.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tira LED flexible de 5 metros diseñada para aplicaciones de iluminación indirecta en exteriores e interiores con espacios reducidos. Con índice de protección IP65, resiste la entrada de polvo y chorros de agua, permitiendo su instalación en escaleras, closets, baños, muebles, bicicletas, tableros y proyectos arquitectónicos diversos. Opera a 12 V CD con un consumo energético de 22 W y emite un flujo luminoso de 900 lm en temperatura de color cálida. Su construcción en plástico con resina transparente garantiza durabilidad y flexibilidad para adaptarse a superficies curvas y áreas de difícil acceso. Requiere transformador modelo JPY-04 para su correcta alimentación eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 5 m (16.4 ft) por rollo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología LED con vida útil de 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Índice de protección IP65 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 900 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo energético: 22 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 12 V CD, 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Cálido (disponible también en azul, blanco, rojo, verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Plástico, resina transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flexible y adaptable a espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere transformador modelo JPY-04</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 900 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Consumo: 22 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Color: Cálido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Otros colores disponibles: Azul, blanco, rojo, verde<li style='padding: 6px 0;'>Tecnología LED</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Longitud: 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 12 V CD, 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Material: Plástico, resina transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Índice de protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>Flexible y adaptable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Tira LED de 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Transformador JPY-04 no incluido, requerido para operación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 2	IP65 sellada contra polvo y chorros de agua para exteriores confiables
Característica 3	Flexibilidad para instalación en espacios angostos y curvas complejas
Característica 4	Consumo de 22 W con alto rendimiento lumínico de 900 lm
Característica 5	Resina transparente y plástico duradero resistente a condiciones ambientales
Característica 6	Compatible con transformador JPY-04 para alimentación estable 12 V CD