



Tira LED para Mástil / 6 m (19.7 ft) / Iluminación Rojo/Verde / 24 VCC / 6 W / Conexión Directa a Tarjeta

SKU: 803XA-0240 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$5,759.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tira LED diseñada para integrarse en el mástil de barreras vehiculares GT6 de hasta 6 metros de longitud. Proporciona iluminación bicolor rojo/verde de alta eficiencia energética para indicación visual del estado de la barrera. Opera con alimentación de 24 VCC y consumo máximo de 6 W, conectándose directamente a la tarjeta electrónica del sistema sin necesidad de fuente de alimentación externa. Su diseño permite instalación ágil en el brazo compatible 803XA-0410, optimizando tiempos de implementación en puntos de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tira LED de 6 m (19.7 ft) para mástil de barrera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistema GT6 de CAME<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación LED rojo/verde de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de alimentación: 24 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima: 6 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión directa a tarjeta sin fuente externa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación rápida y sencilla en barreras GT6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Brazo compatible: 803XA-0410</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 6 m (19.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Iluminación: LED rojo/verde bicolor<li style='margin-bottom: 6px;'>Eficiencia energética: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: Directa a tarjeta, sin fuente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema: GT6 de CAME<li style='margin-bottom: 6px;'>Brazo compatible: 803XA-0410<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de instalación: Rápida en barreras GT6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a tarjeta sin fuente externa requerida
Característica 2	Iluminación LED bicolor rojo/verde de alta eficiencia energética
Característica 3	Instalación rápida en barreras GT6 sin herramientas especializadas
Característica 4	Alimentación 24 VCC con bajo consumo de 6 W máximo
Característica 5	Longitud de 6 m para mástiles de barrera de hasta 6 m
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con brazo de barrera modelo 803XA-0410