



Tira LED para Mástil de Barrera / 8 m (26.2 ft) / Iluminación Rojo/Verde / 24 VDC / 6 W / Conexión Directa a Tarjeta

SKU: 803XA-0250 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$5,362.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tira LED diseñada para integración en mástiles de barreras vehiculares del sistema GT8, con longitud total de 8 m (26.2 ft). Proporciona iluminación bicolor rojo/verde mediante tecnología LED de alta eficiencia, permitiendo indicación visual de estado de operación. Opera con alimentación de 24 VDC y consumo de 6 W, con conexión directa a la tarjeta electrónica de la barrera sin requerir fuente de poder externa. Facilita la actualización de mástiles existentes mediante diseño de integración simplificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación LED: Rojo/Verde de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 6 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión directa a tarjeta sin fuente externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con sistema GT8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo compatible: 803XA-0420</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Iluminación: LED rojo/verde<li style='padding: 6px 0;'>• Eficiencia energética: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 8 m (26.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 24 VCC<li style='padding: 6px 0;'>• Potencia: 6 W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sistema: GT8<li style='padding: 6px 0;'>• Brazo compatible: 803XA-0420<li style='padding: 6px 0;'>• Conexión: Directa a tarjeta</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a tarjeta sin fuente externa requerida
Característica 2	Iluminación LED bicolor rojo/verde de alta eficiencia energética
Característica 3	Integración simplificada en mástil de barrera existente
Característica 4	Alimentación 24 VDC con bajo consumo de 6 W
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con sistema de barrera GT8
Característica 6	Operación optimizada para brazo compatible 803XA-0420