



PDU Horizontal / 6 Contactos NEMA 5-15R / 2 Puertos USB 5V/2.1A / 1UR / 19" / 1875 W / Cable 1.80 m (5.9 ft)

SKU: THTCM6CUSB Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,342.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) horizontal diseñada para instalación en racks estándar de 19 pulgadas con perfil de 1UR. Integra seis contactos NEMA 5-15R para alimentación de equipos de telecomunicaciones, cómputo y networking, complementados con dos puertos USB de carga rápida a 5V/2.1A. Entrega una potencia máxima de 1875 W a 125 VCA/15 A, con cable de alimentación integrado de 1.80 m (5.9 ft) que facilita el despliegue inmediato en centros de datos, salas de servidores y armarios de comunicaciones. Certificada bajo normas mexicanas vigentes para garantizar seguridad eléctrica en infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 contactos NEMA 5-15R para alimentación AC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 puertos USB con salida 5V/2.1A para carga de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 1875 W a 125 VCA/15 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: 19" horizontal, 1UR de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cable de alimentación: 1.80 m (5.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.883 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: NOM-003-SCFI-2014, NMX-J-195-ANCE-2018</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Corriente nominal: 15 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Potencia máxima: 1875 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Contactos AC: 6 × NEMA 5-15R<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Puertos USB: 2 × 5V/2.1A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Factor de forma: 19" horizontal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Altura: 1UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso: 0.883 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Color: negro<li style='padding: 6px 0;'>Longitud cable: 1.80 m (5.9 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>1 × PDU horizontal 6 contactos + 2 USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>4 × Tornillos M6<li style='padding: 6px 0;'>4 × Tuercas M6</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Certificaciones y Normas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma aplicable: NOM-003-SCFI-2014<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Método de prueba: NMX-J-195-ANCE-2018</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación centralizada para equipos de telecomunicaciones y cómputo en rack
Característica 2	Carga rápida USB 5V/2.1A para dispositivos móviles sin adaptadores adicionales
Característica 3	Instalación directa en rack estándar 19" con perfil de 1UR para optimizar espacio
Característica 4	Cable de alimentación integrado de 1.80 m (5.9 ft) para despliegue inmediato
Característica 5	Certificación NOM-003-SCFI-2014 para operación segura en infraestructura mexicana
Característica 6	Incluye hardware de montaje M6 para instalación sin accesorios adicionales