



Tope de Estacionamiento Vehicular / Hule Reciclado / 55cm / 1.8ft / Franjas Amarillas Reflejantes / Carga 5 Toneladas

SKU: AC55TV-2 Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$479.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los topes de estacionamiento vehicular en hule reciclado representan una alternativa confiable y de larga duración frente a los modelos de concreto tradicionales. Su instalación no requiere equipos de elevación pesados, reduciendo significativamente los tiempos y costos de implementación. Fabricados en caucho rígido de alto desempeño, estos topes ofrecen una resistencia al quiebre 212% superior a materiales convencionales, con una vida útil que supera ampliamente los 10 años. Se instalan principalmente en cajones de estacionamiento para prevenir colisiones con barreras durante maniobras de reversa, protegiendo tanto la integridad del vehículo como la infraestructura del estacionamiento.

Características Principales

- Resistencia al quiebre mejorada de 212% sobre materiales estándar
- Capacidad de carga hasta 5 toneladas a velocidad de 5 km/h
- 6 bandas reflejantes amarillas para máxima visibilidad en condiciones de baja luz
- Rango operativo de temperatura: -40°C a 80°C
- Material de caucho rígido antideslizante y duradero
- Fácil instalación con orificios prehechos para anclaje

Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 55 cm (L) / 1.8 ft x 15 cm (An) x 10 cm (Al)

Peso: 4 kg

Capacidad de Carga: Hasta 5 toneladas a 5 km/h

Bandas Reflejantes: 6 bandas amarillas

Color: Negro con franjas amarillas

Rango de Temperatura: -40°C a 80°C

Resistencia al Quiebre: >212% mejorada

Instalación: Orificios prehechos para anclaje

Aplicación Principal: Cajones de estacionamiento vehicular

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al quiebre 212% superior
Característica 2	Carga máxima 5 toneladas a 5 km/h
Característica 3	6 bandas reflejantes para alta visibilidad
Característica 4	Operación en temperaturas -40°C a 80°C
Característica 5	Caucho rígido duradero y antideslizante
Característica 6	Instalación rápida con orificios prehechos