



SKU: 7019285 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

justify:'>Tope de estacionamiento hidráulico diseñado para operación continua en entornos exteriores con grado de protección IP44. Integra sistema antiplastamiento mediante válvulas bypass de serie que garantiza la seguridad de usuarios y vehiculos durante el ciclo de operación. La alimentación a 230V~ con tolerancia +6%/-10% y frecuencia de 50 Hz permite su instalación directa en infraestructuras estándar sin requerir transformadores adicionales. La estructura combina aluminio con catadiópticos reflectantes y montante en acero con tratamiento de cataforesis, optimizada para resistencia a la corrosión en condiciones climáticas adversas. El sistema de deceleración electrónica y el muelle de equilibrio integrado en los émbolos buzos aseguran un funcionamiento suave y controlado del ciclo de subida y bajada.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Sistema antiplastamiento</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema antiplastamiento está integrado en las válvulas bypass integradas de serie.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Deceleración electrónica</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema de deceleración electrónica para control preciso del movimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Muelle de equilibrio</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El muelle de equilibrio integrado en los émbolos buzos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Barra de aluminio blanco</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>La barra de aluminio blanco con catadiópticos reflectantes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Montante en acero</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El montante en acero con tratamiento de cataforesis y protección térmica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Temperoprotección del bobinado</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El bobinado está protegido con pintura de póliéster RAL 2004.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Alimentación eléctrica</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema requiere una alimentación eléctrica de 230 V~ (+6% / -10%)</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Frecuencia</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema funciona a una frecuencia de 50 Hz.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Potencia absorbida</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema absorbe una potencia máxima de 220 W.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Corriente absorbida</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema absorbe una corriente máxima de 1 A.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Tipo de aceite</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Se recomienda utilizar aceite FAAC HP Oil.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Cantidad de aceite</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Se requieren aproximadamente 1.8 litros de aceite.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Tipo de deceleración</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema cuenta con deceleración electrónica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Condiciones ambientales</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema opera en un rango de temperatura de funcionamiento de -20°C a +55°C.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Grado de protección</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El sistema tiene un grado de protección IP44 (exteriores).</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Temperoprotección bobinado</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El bobinado está protegido con pintura de póliéster RAL 2004.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Estructura y materiales</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>La estructura está fabricada en aluminio y el montante en acero.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Barra</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>La barra es de aluminio blanco con catadiópticos reflectantes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Montante</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El montante es de acero con tratamiento de cataforesis.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Protección inox</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Opcionalmente disponible la versión en acero inoxidable AISI 316L.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Dimensiones y montaje</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Las dimensiones y el montaje se detallan en el manual de usuario.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Modelos</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Existen dos modelos principales: 640-642 y 640-642+X.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Según figura 4 y 5 (mm)</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Las figuras 4 y 5 muestran las posiciones de los soportes de los muelles.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Posición soporte muelles</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Las distancias entre los soportes de los muelles son de 400 mm y 460 mm.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Distancias</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Las distancias indicadas en las figuras 4 y 5 deben respetarse estrictamente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Soporte muelles</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Los soportes de los muelles están fabricados en acero inoxidable AISI 316L.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Acero</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El montante y la barra están fabricados en acero inoxidable AISI 316L.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Pintura de póliéster</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>La pintura utilizada es de color blanco RAL 2004.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Catadiópticos reflectantes</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Están fabricados en plástico de alta calidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Tratamiento de cataforesis</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Este tratamiento protege al acero contra la oxidación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Borrador</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El borrador es de goma negra.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Muelle</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El muelle es de acero inoxidable AISI 316L.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Válvula bypass</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Esta válvula evita el plastamiento del cable.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Válvula de cierre</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Permite detener el movimiento en cualquier posición.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Cable</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El cable es de acero inoxidable AISI 316L.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Anillo</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El anillo es de acero inoxidable AISI 316L.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Brazo</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El brazo es de aluminio anodizado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Carro</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El carro es de aluminio anodizado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Rodillos</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Los rodillos son de poliuretano.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Rueda</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>La rueda es de caucho negro.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Motor</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>El motor es de 220 W y 50 Hz.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0px; font-size: 14px;'>Control remoto</

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema antiplastamiento con válvulas bypass de serie
Característica 2	Deceleración electrónica para operación controlada
Característica 3	Muelle de equilibrado integrado en émbolos buzos
Característica 4	Estructura en aluminio con catadióptricos reflectantes
Característica 5	Tratamiento anticorrosión cataforesis y acero inoxidable AISI 316L
Característica 6	Termoprotección del bobinado a 120°C