



Tope mecánico de apertura / Acero anticorrosión / Ajuste 90° a 180° / IP67 / 500 kg / 2 m

SKU: 722121 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$335.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Tope mecánico de apertura para automatizaciones subterráneas</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Este tope mecánico está diseñado para integrarse con automatizaciones de hojas batientes que utilizan motores subterráneos de la serie 770N. Fabricado en acero con tratamiento anticorrosión, garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo tanto en entornos residenciales como industriales. Su función principal consiste en limitar y controlar el ángulo de apertura de la hoja, configurándose en 90° de forma estándar con posibilidad de ampliar hasta 180° mediante kit opcional. El montaje simplificado reduce significativamente los tiempos de instalación y puesta en marcha del sistema completo.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Construcción metálica con acero resistente a la corrosiónCompatibilidad exclusiva con modelos de motorización 770NInstalación directa sin requerimiento de herramientas complejasLímite de apertura predeterminado a 90°, expandible hasta 180°Operatividad garantizada en rango térmico de -20°C a +55°CClase de protección IP67 contra polvo e inmersión temporal<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>722121</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>110V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Motor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>24V con escobillas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Potencia máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>70 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Par máximo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>330 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Velocidad angular máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>6 °/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Peso máximo de hoja</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>500 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho máximo de hoja</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>2 m / 6.56 ft (3.5 m / 11.48 ft con cerradura eléctrica)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ángulo de apertura</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>110° (140° y 180° con kit opcional)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>-20°C + 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Clase de protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Peso del equipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>12 kg (14 kg con caja de fundación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Frecuencia de uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 0.95rem;*>Uso continuo</div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 20px 0 12px 0;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>Este componente se integra en sistemas de automatización para hojas batientes con motor subterráneo, orientado a instalaciones que requieren control preciso de ángulos de apertura en entornos de seguridad perimetral con dispositivos de control de acceso.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con automatizaciones 770N subterráneas
Característica 2	Montaje simplificado sin herramientas especializadas
Característica 3	Ángulo configurable hasta 180° con kit adicional
Característica 4	Acero tratado para resistencia a corrosión prolongada
Característica 5	Operación continua en temperaturas extremas
Característica 6	Protección IP67 para entornos exigentes