



Tope Mecánico de Cierre / Acero Inoxidable / IP67 / 330 Nm / 500 kg / 1.19 x 0.50 x 0.42 ft

SKU: 722122 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$619.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Tope mecánico de cierre diseñado para integración completa con cerraduras modelo 770N en sistemas de control de acceso vehicular. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia para soportar condiciones de uso intensivo en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la robustez estructural. El ajuste preciso del mecanismo garantiza un cierre suave y seguro, prolongando la vida útil del conjunto de cerradura y motor. Certificación IP67 que asegura operación continua bajo exposición a polvo total y inmersión temporal en agua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad total con cerraduras modelo 770NFabricación en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosiónInstalación simplificada sin requerimiento de herramientas adicionalesGeometría compacta optimizada para espacios de montaje reducidosAjuste mecánico preciso para cierre controlado y seguroProtección IP67 para operación en condiciones ambientales extremas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>110V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Con escobillas 24V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>70 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Par máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>330 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad angular</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 °/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso máximo hoja</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20°C + 55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 kg (14 kg con caja de fundación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>362 x 153 x 127 mm
(14.25 x 6.02 x 5.0 in)</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Puertas de garaje residencialesAccesos comercialesSistemas de seguridad industrialControl de acceso vehicular<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Sistemas 24VSafeZone</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre suave con ajuste preciso mecánico
Característica 2	Instalación directa sin herramientas especiales
Característica 3	Diseño compacto para espacios restringidos
Característica 4	Operación en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatibilidad nativa con cerraduras 770N
Característica 6	Protección total contra polvo y agua