



Tope Mecánico de Cierre / Acero Inoxidable / IP67 / 330 Nm / 500 kg / 1.19 x 0.50 x 0.42 ft

SKU: 722122 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$619.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tope mecánico de cierre diseñado para integración completa con cerraduras modelo 770N en sistemas de control de acceso vehicular. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia para soportar condiciones de uso intensivo en entornos residenciales, comerciales e industriales. Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la robustez estructural. El ajuste preciso del mecanismo garantiza un cierre suave y seguro, prolongando la vida útil del conjunto de cerradura y motor. Certificación IP67 que asegura operación continua bajo exposición a polvo total y inmersión temporal en agua.

Características Principales

- Compatibilidad total con cerraduras modelo 770N
- Fabricación en acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
- Instalación simplificada sin requerimiento de herramientas adicionales
- Geometría compacta optimizada para espacios de montaje reducidos
- Ajuste mecánico preciso para cierre controlado y seguro
- Protección IP67 para operación en condiciones ambientales extremas

Especificaciones Técnicas

Con escobillas 24V	Motor	Potencia máxima	Par máximo	Velocidad angular	Peso máximo hoja	Temperatura de operación	Dimensiones
1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;	1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Aplicaciones

- Puertas de garaje residenciales
- Accesos comerciales
- Sistemas de seguridad industrial
- Control de acceso vehicular
- Sistemas 24V
- SafeZone

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre suave con ajuste preciso mecánico
Característica 2	Instalación directa sin herramientas especiales
Característica 3	Diseño compacto para espacios restringidos
Característica 4	Operación en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Compatibilidad nativa con cerraduras 770N
Característica 6	Protección total contra polvo y agua