



Tope para Barrera Automática / AC 130V / 50-60Hz / 750W / -20°C a 50°C / Izquierdo Vehicular

SKU: XB-STOP-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$76.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este tope para mecanismo de barreras automáticas está diseñado para instalación en el lado izquierdo vehicular, optimizando el ajuste de límites de barrera con posicionamiento digital de alta precisión. Permite el funcionamiento sin necesidad de alcanzar topes físicos, extendiendo la vida útil del mecanismo y mejorando la experiencia de control de acceso. Es ideal para estacionamientos, residencias, centros comerciales y edificios de oficinas donde se requiere operación confiable y silenciosa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatibilidad con modelos XBS5000L, XBS5000LN, XBF3000L y XBF3000LNDiseño específico para mecanismos de barreras automáticas izquierdasOptimización digital del ajuste de límites de barreraOperación sin contacto físico de topes mecánicosEntrada de fotocelda para detección de obstáculosInterfaz de lazo magnético para control vehicularSalidas de estado de apertura y cierre para monitoreoLámpara de señalización integrada para indicación visualProtección con fusible de 5A<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Energía Eléctrica</h4><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje: AC 130V</p><p style='margin: 6px 0;*>Frecuencia: 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*>Potencia: 750W</p><p style='margin: 6px 0;*>Fusible: 5A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0;*>Operación: -20°C a 50°C</p><p style='margin: 6px 0;*>Almacenamiento: -30°C a 70°C</p><p style='margin: 6px 0;*>Humedad: Especificada por fabricante</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Interfaces y Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;*>Entrada: Fotocelda</p><p style='margin: 6px 0;*>Interfaz: Lazo magnético</p><p style='margin: 6px 0;*>Salida estado apertura: Sí</p><p style='margin: 6px 0;*>Salida estado cierre: Sí</p><p style='margin: 6px 0;*>Señalización: Lámpara integrada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad e Instalación</h4><p style='margin: 6px 0;*>Lado instalación: Izquierdo vehicular</p><p style='margin: 6px 0;*>Modelos compatibles: XBS5000L, XBS5000LN, XBF3000L, XBF3000LN</p><p style='margin: 6px 0;*>Aplicaciones: Control de acceso vehicular, estacionamientos, residencias, centros comerciales, edificios de oficinas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con modelos XBS5000L y XBF3000L
Característica 2	Posicionamiento digital de alta precisión
Característica 3	Optimiza ajuste de límites sin topes físicos
Característica 4	Interfaz de lazo magnético integrada
Característica 5	Entrada de fotocelda para seguridad
Característica 6	Lámpara de señalización de estado