



## Tope Unicanal / Muesca para Tornillo 1/2" (13 mm) / Acabado Resistente a Corrosión / Diseño Ergonómico

SKU: ANC-HA04    Marca: ANCLO    Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$22.53

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tope unicanal con muesca diseñado para el ajuste preciso de tornillos de 1/2" (13 mm). Fabricado con materiales de alta resistencia mecánica y acabado protector contra desgaste y corrosión, este accesorio está orientado a aplicaciones industriales y de mantenimiento donde se requiere repetibilidad y exactitud en el torque de apriete. Su diseño ergonómico facilita la manipulación durante jornadas prolongadas, mientras que su compatibilidad con herramientas estándar permite una integración inmediata en equipos existentes sin necesidad de adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tope unicanal compatible con tornillos de 1/2" (13 mm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Muesca precisa para ajuste exacto en tornillos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado resistente a desgaste y corrosión</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación rápida en herramientas estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para mayor comodidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado con materiales de alta resistencia</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tamaño:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>1/2" (13 mm)</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tope unicanal con muesca</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillos de 1/2" (13 mm)</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistente a desgaste y corrosión</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alta resistencia mecánica</span></div><div><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramientas estándar</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño y Usabilidad</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ergonomía:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño ergonómico para uso eficiente</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ajuste:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Muesca precisa para tornillos</span></div><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comodidad:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Reducción de fatiga en uso prolongado</span></div><div><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración:</span> <span style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sin adaptadores adicionales</span></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'><span style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 × Tope unicanal ANCHA04 con muesca para tornillo de 1/2" (13 mm)</span></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Muesca precisa para ajuste exacto en tornillos de 1/2"           |
| Característica 2 | Acabado resistente a desgaste y corrosión para mayor durabilidad |
| Característica 3 | Instalación rápida en herramientas estándar sin adaptadores      |
| Característica 4 | Diseño ergonómico que reduce fatiga en uso prolongado            |
| Característica 5 | Fabricado con materiales de alta resistencia mecánica            |
| Característica 6 | Compatible con tornillos de 13 mm para aplicaciones industriales |