



Tope Unicanal Plano / Tornillo 1/2" (13 mm) / Instalación en Superficies Planas / Uso Industrial

SKU: ANC-HA02 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$21.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tope unicanal plano diseñado para tornillos de 1/2" (13 mm), destinado a aplicaciones industriales que requieren fijación precisa y estable en superficies planas. Fabricado con materiales de alta resistencia para soportar condiciones operativas exigentes incluyendo cargas mecánicas sostenidas, vibración y exposición a ambientes adversos. Su geometría plana garantiza distribución uniforme de la carga y contacto total con la superficie de montaje, eliminando puntos de concentración de esfuerzo. El ajuste milimétrico permite alineación exacta en ensamblajes críticos donde la tolerancia dimensional afecta el desempeño del sistema. Compatible con protocolos de instalación estándar sin requerir adaptadores ni modificaciones estructurales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Tope unicanal planoTornillo compatible: 1/2" (13 mm)Diseño robusto y resistente para uso industrialFácil instalación en superficies planasMaterial duradero resistente a condiciones extremasCompatibilidad universal con sistemas estándar industrialesPrecisión milimétrica en ajuste y fijación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Tipo</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Tope unicanal plano</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Tornillo</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1/2" (13 mm)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Superficie de montaje</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Plana</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Precisión de ajuste</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Milimétrica</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Ámbito de aplicación</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Industrial</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Mecánicas</h3><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Resistencia estructural</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Alta (uso industrial)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Durabilidad</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Condiciones extremas</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Compatibilidad</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Sistemas estándar industriales</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0;'>Instalación</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Directa en superficies planas</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><p style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tope unicanal plano para tornillo de 1/2" (13 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para condiciones industriales extremas
Característica 2	Fijación precisa con ajuste milimétrico garantizado
Característica 3	Compatibilidad universal con sistemas estándar
Característica 4	Instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 5	Material duradero contra desgaste y corrosión
Característica 6	Geometría plana para montaje estable en superficies