



Tope Vehicular / 55 cm (1.8 ft) / Carga 5 Ton / Caucho Rígido / Bandas Reflejantes / Negro-Amarillo

SKU: AC55TC Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$441.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los topes vehiculares de caucho rígido representan una alternativa confiable y de larga duración frente a los modelos tradicionales de concreto. Su diseño absorbe impactos eficazmente, protegiendo tanto los vehículos como las estructuras con las que podrían colisionar durante maniobras de estacionamiento o carga y descarga. La instalación es sencilla y no requiere maquinaria pesada, reduciendo significativamente los tiempos de implementación. Con una vida útil mayor a 10 años, estos dispositivos superan ampliamente la durabilidad del concreto, que suele presentar agrietamientos y costos de mantenimiento recurrentes que pueden llegar a ser hasta seis veces mayores.

Características principales

- Vida útil mayor a 10 años en condiciones de uso normal
- Resistencia al quiebre del 212% sobre especificaciones estándar
- 6 bandas reflejantes para máxima visibilidad diurna y nocturna
- Capacidad de carga certificada: 5 toneladas a 5 km/h
- Material de caucho rígido reciclado, resistente a intemperie
- Instalación manual sin necesidad de equipos especializados

Especificaciones técnicas

Dimensiones

55 x 15 x 15 cm

Peso

4 kg

Capacidad de carga

5 toneladas

Material

Caucho rígido

Reciclado y duradero

Resistencia al quiebre

212%

Sobre especificación estándar

Bandas reflejantes

6 unidades

Alta visibilidad

Color

Negro - Amarillo

Vida útil estimada

Mayor a 10 años

Bajo condiciones normales

Aplicación principal

Camiones / Estacionamiento

Carga, descarga, maniobras

Este tope vehicular está diseñado específicamente para instalarse en cajones de estacionamiento, zonas de carga y descarga, y áreas donde camiones de mediano y gran porte realizan maniobras frecuentes. Su combinación de colores negro-amarillo con bandas reflejantes garantiza la visibilidad necesaria para operaciones diurnas y nocturnas, minimizando riesgos de colisión y daños estructurales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 10 años
Característica 2	Resistencia al quiebre del 212%
Característica 3	6 bandas reflejantes de alta visibilidad
Característica 4	Carga máxima 5 toneladas a 5 km/h
Característica 5	Caucho rígido duradero y reciclable
Característica 6	Instalación sin equipos pesados