



Tope Vehicular / 183 cm (6 pies) / Caucho Rígido A85 / 5 Toneladas / 8 Franjas Reflejantes / Negro-Amarillo

SKU: AC-183TV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$847.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tope vehicular de alto rendimiento diseñado para control de velocidad en estacionamientos y zonas de tráfico restringido. Fabricado en caucho rígido con dureza A85 que garantiza durabilidad bajo condiciones de uso intensivo. Su diseño de 183 cm de longitud proporciona cobertura efectiva para el ancho estándar de vías, mientras que las ocho franjas reflejantes amarillas sobre fondo negro maximizan la visibilidad diurna y nocturna. Capacidad certificada para soportar cargas de hasta 5 toneladas a velocidad controlada de 5 km/h, con elasticidad al impacto del 37% que protege tanto la estructura como los vehículos.

Características Principales

- Dimensiones optimizadas: 183 cm x 15 cm x 10 cm (72 x 5.9 x 3.9 pulgadas)
- Capacidad de carga: 5 toneladas a 5 km/h
- Resistencia al quiebre mejorada en 212%
- Rango operativo de temperatura: -45°C a 60°C
- Material de caucho rígido con dureza Shore A85
- Elasticidad al impacto: 37%
- 4 orificios de fijación para instalación segura
- Mínimo mantenimiento requerido

Especificaciones Técnicas

Longitud: 183 cm (6 pies)

Anchura: 15 cm (5.9 pulgadas)

Altura: 10 cm (3.9 pulgadas)

Peso: 12 kg

Material: Caucho rígido

Elasticidad al impacto: 37%

Resistencia al quiebre: 212%

Capacidad de carga: 5 ton a 5 km/h

Rango de temperatura: -45°C a 60°C

Visibilidad: 8 bandas reflejantes

Orificios de fijación: 4 puntos de anclaje

Opciones de Instalación

- Concreto
- Tornillo modelo AC4TOR
- Asfalto
- Clavo modelo AC30ANCLA

Requiere mínimo mantenimiento. Verificar periódicamente el estado de las bandas reflejantes y la integridad de los puntos de fijación para garantizar el desempeño óptimo del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad nocturna con 8 bandas reflejantes amarillas
Característica 2	Carga máxima de 5 toneladas a velocidad de 5 km/h
Característica 3	Resistencia al quiebre superior al 200%
Característica 4	Operación extrema de -45°C a 60°C
Característica 5	Elasticidad al impacto del 37%
Característica 6	Fijación dual para concreto o asfalto