



Tope Vehicular P / Estacionamiento / 55cm / Color Negro-Amarillo.

SKU: AC-55TV Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$383.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los topes vehiculares de caucho rígido reciclado representan una alternativa confiable y de larga duración frente a los topes de concreto tradicionales. Su diseño permite instalación manual sin necesidad de equipos de elevación pesados, reduciendo significativamente los tiempos y costos de implementación. El material de caucho rígido ofrece resistencia al quiebre 212% superior al concreto, con períodos de vida útil que superan ampliamente las expectativas de productos convencionales propensos a agrietamiento. La combinación de bajo mantenimiento y alta resistencia mecánica lo convierte en una solución rentable para control de tráfico vehicular en estacionamientos y áreas industriales.

Características Principales

Material caucho rígido reciclado con alta durabilidad estructural	4 bandas reflejantes amarillas para visibilidad diurna y nocturna	Resistencia al quiebre 212% superior a concreto tradicional	Capacidad de carga: 5 toneladas a velocidad de 5 km/h
Rango de temperatura operativa: -45°C a 60°C	Instalación manual sin equipos de elevación pesados	Mantenimiento mínimo durante ciclo de vida extendido	2 orificios de fijación para anclaje seguro a superficie

Especificaciones Técnicas

Dimensiones	55 cm x 14 cm x 9 cm (21.7" x 5.5" x 3.5")	Peso	3 kg (6.6 lb)	Capacidad de Carga	5 toneladas a 5 km/h (3.1 mph)	Resistencia al Quiebre	212% superior a concreto	Dureza	A85	Escala	Shore A	Temperatura Operativa	-45°C a 60°C (-49°F a 140°F)
-------------	--	------	---------------	--------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	--------	-----	--------	---------	-----------------------	------------------------------

Material Caucho rígido reciclado **alta resistencia mecánica** **Fijación** 2 orificios para anclaje a superficie **Visibilidad** 4 bandas reflejantes color amarillo alto impacto **Mantenimiento** Mínimo sin agrietamiento **Aplicaciones** El tope vehicular de goma se instala principalmente en estacionamientos comerciales, industriales y corporativos para delimitación de espacios de estacionamiento, control de velocidad en zonas de maniobra y protección de infraestructura. Su resistencia a condiciones climáticas extremas lo habilita para uso en exteriores expuestos a heladas intensas o altas temperaturas. Ideal para centros logísticos, terminales de transporte, centros comerciales y complejos residenciales que requieren soluciones de control vehicular de bajo mantenimiento y alta durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material caucho rígido reciclado de alta durabilidad
Característica 2	4 bandas reflejantes amarillas para máxima visibilidad
Característica 3	Resistencia al quiebre 212% superior a concreto
Característica 4	Capacidad 5 toneladas a velocidad de 5 km/h
Característica 5	Rango operativo extremo -45°C hasta 60°C
Característica 6	Instalación manual sin equipos de elevación pesados