

Sin imagen disponible

Topes para Brazo Abatible / Compatibles S418 / Diseño Ergonómico / Resistente a Climas Extremos / Regulación Precisa / Anti-Vibración

SKU: 63003354 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$441.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Estos topes constituyen un componente esencial para la operación controlada de brazos abatibles S418 en aplicaciones de control de acceso vehicular. Fabricados con materiales de alta resistencia, garantizan el posicionamiento exacto del brazo en condiciones de uso intensivo. Su diseño ergonómico facilita la instalación y ajuste en campo, reduciendo los tiempos de implementación. El sistema anti-vibración integrado minimiza el desgaste mecánico y el ruido operativo, mientras que su construcción robusta asegura funcionamiento continuo bajo exposición a climas extremos sin requerir intervenciones frecuentes de mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatibilidad exclusiva con brazos abatibles S418 de FAACDiseño ergonómico optimizado para instalación ágilMaterial compuesto resistente a condiciones climáticas extremasMecanismo de regulación precisa para posición y movimiento<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>63003354</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Topes para brazo abatible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Brazos abatibles S418 FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ergonómico para instalación simplificada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia Climática</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Condiciones climáticas extremas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Regulación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Precisa de posición y movimiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sistema de Seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Anti-vibración integrado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mínimo por construcción duradera</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con brazos S418
Característica 2	Instalación simplificada por diseño ergonómico
Característica 3	Inmunidad a condiciones climáticas adversas
Característica 4	Ajuste fino de posición y recorrido
Característica 5	Sistema integrado de absorción de vibraciones
Característica 6	Construcción de larga vida útil operativa