



Tornillo de Fijación / 8 mm x 1" / Autorroscante / Cabeza Mixta / Acero Galvanizado / 1000 Piezas

SKU: TH-TP-1000X Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$500.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de fijación autorroscante de 8 mm x 1' fabricado en acero galvanizado, diseñado para instalaciones directas en concreto y tabique sin requerir taquetes adicionales. Su cuerda de un paso con perfil autorroscante garantiza penetración y anclaje seguro en sustratos rígidos. La cabeza mixta permite el uso de destornilladores planos y de cruz, facilitando la instalación con herramientas estándar. El acabado galvanizado proporciona resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas, extendiendo la vida útil en aplicaciones interiores y exteriores. Operativo en rangos de temperatura de -20°C a 90°C. Presentación de 1000 piezas por paquete para proyectos de cableado estructurado, instalaciones eléctricas y construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Tornillo autorroscante para concreto y tabique<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 8 mm x 1' (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cabeza: Mixta (plana y cruciforme)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cuerda: Autorroscante de un paso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -20°C ~ 90°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad: 1000 piezas por paquete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Rango térmico: -20°C a 90°C<li style='margin-bottom: 10px;'>• Resistencia a humedad y corrosión<li style='margin-bottom: 10px;'>• Fijación en concreto y tabique<li style='margin-bottom: 10px;'>• Compatible con taquetes TP1X</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Diámetro: 8 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Longitud: 1' (25.4 mm)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 10px;'>• Color: Natural<li style='margin-bottom: 10px;'>• Cabeza: Mixta<li style='margin-bottom: 10px;'>• Cuerda: Autorroscante un paso</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• 1000 tornillos 8 mm x 1'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto y tabique con cuerda autorroscante
Característica 2	Resistencia a corrosión en ambientes húmedos por acero galvanizado
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 90°C para exteriores e interiores
Característica 4	Cabeza mixta compatible con múltiples herramientas de instalación
Característica 5	Elimina necesidad de taquetes adicionales con diseño de un paso
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para proyectos de gran volumen