



Tornillo de Fijación / Acero Inoxidable / Rosca M4 / 30 mm (1.18 in) / Para Cerraduras Magnéticas

SKU: TORN-TOP1 Marca: ACCESSPRO

\$1.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de fijación fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado específicamente como refacción para cerraduras magnéticas modelo MAG600 y MAG1200. Su construcción en material anticorrosivo garantiza durabilidad en instalaciones de control de acceso tanto en interiores como en exteriores. La rosca tipo M4 de 4 mm de diámetro y 30 mm de longitud permite una instalación rápida y segura, asegurando la correcta alineación y fijación del mecanismo electromagnético. Este componente estándar facilita el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de seguridad sin requerir adaptaciones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Cerraduras magnéticas MAG600/1200<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de tornillo: 4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de tornillo: 30 mm (1.18 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de rosca: M4<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Estándar para integración universal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 4 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 30 mm (1.18 in)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de rosca: M4</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelos compatibles: MAG600, MAG1200</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Cerraduras magnéticas</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Categoría: Refacción / Accesorio de fijación</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Tornillo de fijación para cerraduras magnéticas MAG600/1200</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con cerraduras MAG600/1200
Característica 2	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Rosca M4 estandarizada para instalación rápida
Característica 4	Diámetro de 4 mm para fijación precisa
Característica 5	Longitud de 30 mm para anclaje seguro
Característica 6	Diseño universal para integración en sistemas de acceso