



Tornillo de Acero Inoxidable / M8 x 55 mm / Montaje Fotovoltaico / Anticorrosivo / Exterior Extremo

SKU: EPL-BOLTS-55 Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$9.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de acero inoxidable con dimensiones M8 x 55 mm, diseñado específicamente para aplicaciones de montaje en sistemas fotovoltaicos. Fabricado en material anticorrosivo que garantiza desempeño prolongado en condiciones exteriores extremas, incluyendo exposición a humedad, radiación UV y variaciones térmicas. Su alta resistencia mecánica asegura la integridad estructural de instalaciones de módulos fotovoltaicos durante toda la vida útil del sistema. El acabado superficial pulido facilita las operaciones de limpieza y mantenimiento preventivo. Compatible con configuraciones de ensamblaje modular personalizado, permitiendo adaptaciones a requerimientos específicos de proyecto sin dependencia de kits predefinidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo M8 x 55 mm en acero inoxidable resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para montajes de módulos fotovoltaicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta resistencia mecánica para estructuras duraderas y seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material anticorrosivo para condiciones exteriores extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado superficial pulido para fácil limpieza y mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro roscaM8</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánicaAlta</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado superficialPulido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosiónAnticorrosivo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación ambientalExteriores extremos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MantenimientoFácil limpieza</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CompatibilidadSistemas modulares</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Uso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso principalMontaje fotovoltaico</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de ensamblajePersonalizado modular</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Nota operativaPieza individual fuera de kit</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia mecánica para estructuras seguras en campo
Característica 2	Material anticorrosivo para ambientes exteriores severos
Característica 3	Acabado pulido que facilita limpieza y mantenimiento prolongado
Característica 4	Compatibilidad con sistemas modulares de ensamblaje personalizado
Característica 5	Dimensiones M8 x 55 mm para fijación estándar de módulos
Característica 6	Diseño específico para instalaciones fotovoltaicas de larga duración