



Tornillo de Acero Inoxidable / M8 x 60 mm / Montaje de Módulos Fotovoltaicos / Resistente a la Corrosión / Uso en Exteriores

SKU: EPLBOLTS60PS Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Piezas Montajes Solares

\$3.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de acero inoxidable M8 x 60 mm diseñado para el montaje de módulos fotovoltaicos en instalaciones de energía solar. Fabricado en material de alta resistencia mecánica, ofrece protección contra la corrosión y la oxidación en condiciones de exterior prolongadas. Su geometría de rosca y longitud permiten una fijación segura en estructuras de aluminio y acero galvanizado comúnmente utilizadas en sistemas de montaje solar. Es compatible con perfiles estándar de fijación fotovoltaica y asegura una instalación duradera frente a cargas mecánicas, vibraciones y exposición ambiental continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo de acero inoxidable M8 x 60 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para montaje de módulos fotovoltaicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a la corrosión y oxidación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con sistemas de energía solar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación segura y duradera en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material de alta resistencia y durabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro de rosca: M8<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 60 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje de módulos fotovoltaicos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a la corrosión y oxidación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Durabilidad en condiciones de exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Alta resistencia mecánica estructural<li style='margin-bottom: 6px;'>Fijación segura en estructuras fotovoltaicas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillo de acero inoxidable M8 x 60 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Rosca M8 x 60 mm para fijación firme en estructuras fotovoltaicas
Característica 3	Diseñado específicamente para sistemas de montaje de paneles solares
Característica 4	Instalación segura y duradera en condiciones ambientales severas
Característica 5	Material de alta resistencia mecánica para carga estructural prolongada
Característica 6	Compatible con perfiles y fijaciones estándar de instalaciones fotovoltaicas