



Tornillo Allen Métrico / Acero Inoxidable / M8-1.25 x 35 mm / Montaje Fotovoltaico

SKU: DMT-BOLT-35 Marca: DMT Categoría: Fijación

\$7.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo Allen métrico fabricado en acero inoxidable, diseñado específicamente para aplicaciones de montaje en instalaciones fotovoltaicas. Su construcción en material inoxidable garantiza resistencia a la corrosión en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas variables. La rosca M8 con paso de 1.25 mm permite un ajuste preciso en estructuras metálicas, mientras que su longitud de 35 mm asegura una fijación firme en perfiles y soportes de módulos solares. Es compatible con la mayoría de estructuras fotovoltaicas estándar del mercado, facilitando su integración en proyectos nuevos o mantenimiento de instalaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de rosca: M8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paso de rosca: 1.25 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 35 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de cabeza: Allen (hexagonal interior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la corrosión: Alta<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Módulos fotovoltaicos y estructuras personalizadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: M8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Paso de rosca: 1.25 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a la corrosión: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos fotovoltaicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructuras personalizadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montajes en exteriores<li style='padding: 6px 0;'>Condiciones climáticas severas</div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores
Característica 2	Rosca M8 con paso 1.25 mm para ajuste preciso sin holguras
Característica 3	Longitud 35 mm para fijación segura de estructuras metálicas
Característica 4	Compatible con módulos fotovoltaicos estándar del mercado
Característica 5	Diseño de cabeza Allen para instalación con herramientas comunes
Característica 6	Durabilidad extendida en condiciones climáticas severas