



Tornillo Allen / Refacción para MAG1200 / Acabado Antifricción / Instalación Manual

SKU: TOR-ALLEN2 Marca: ACCESSPRO

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo Allen de refacción diseñado para la cerradura electromagnética MAG1200. Fabricado con material resistente que garantiza durabilidad en entornos de uso continuo. Su geometría de precisión permite ajustes exactos sin dañar las roscas internas del dispositivo. El acabado antifricción reduce el desgaste mecánico durante instalaciones y mantenimientos repetitivos. Compatible exclusivamente con el modelo MAG1200, facilitando reposiciones de inventario técnico y procedimientos de servicio en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tornillo Allen (refacción)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Cerradura electromagnética MAG1200<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Antifricción para mejor ajuste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Manual, fácil colocación y remoción<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Garantizada con MAG1200</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de cabeza: Allen (hexagonal interior)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Resistente y duradero</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado superficial: Antifricción</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Precisión de ajuste: Alta (roscas compatibles MAG1200)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Uso</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dispositivo compatible: Cerradura electromagnética MAG1200</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Fijación mecánica de componentes</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Instalación: Manual con llave Allen</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mantenimiento: Remoción y reposición sin daño a roscas</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cantidad: 1 unidad</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Refacción / repuesto</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material resistente que soporta ciclos repetidos de ajuste
Característica 2	Diseño de precisión que evita daños en roscas del dispositivo
Característica 3	Instalación y remoción manual sin herramientas especializadas
Característica 4	Acabado antifricción que reduce desgaste en ensamblajes frecuentes
Característica 5	Compatibilidad mecánica exacta con cerradura electromagnética MAG1200
Característica 6	Geometría optimizada para torque controlado en campo