



Tornillo Auto perforante / Acero Inoxidable A2 / Punta Endurecida / Arandela Selladora / Antideslizante / Espesor 17 mm

SKU: M00111 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$13.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tornillo auto perforante diseñado para la fijación de componentes y soportes a perfiles metálicos de pared delgada en instalaciones fotovoltaicas. Fabricado en acero inoxidable A2 con punta endurecida, ofrece alta capacidad de carga y resistencia a la corrosión. Incorpora una arandela de sellado de acero inoxidable preensamblada que asegura estanqueidad fiable. Su aplicación antideslizante y el diseño de fijación con reducción de viruta permiten una instalación limpia, eficiente y segura, siendo adecuado para tapajuntas de chapa trapezoidal, clips de junta alzada y retenedores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero inoxidable A2 con punta de acero endurecido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Arandela selladora pre-montada de acero inoxidable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad de carga alta para estructuras fotovoltaicas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación antideslizante para instalación segura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Fijación con viruta reducida para mayor limpieza<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Espesor de sujeción hasta 17 mm en modelo de 35 mm</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga alta<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fijación con viruta reducida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Espesor de sujeción hasta 17 mm<li style="padding: 6px 0;">Longitud del modelo: 35 mm</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Materiales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuerpo: Acero inoxidable A2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Punta: Acero endurecido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Arandela: Acero inoxidable pre-montada<li style="padding: 6px 0;">Aplicación antideslizante</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Tornillo auto perforante con arandela selladora pre-montada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad de carga para estructuras fotovoltaicas
Característica 2	Fijación con viruta reducida para instalación limpia
Característica 3	Arandela selladora pre-montada para estanqueidad confiable
Característica 4	Aplicación antideslizante para manipulación segura en altura
Característica 5	Punta endurecida para perforación en perfiles de pared delgada
Característica 6	Espesor de sujeción hasta 17 mm en modelo de 35 mm