



Tornillo Cabeza de Gota / 1/4" x 3/4" / Acabado Ergonómico / Instalación Manual o con Herramienta

SKU: CH-TCG-6-19 Marca: CHAROFIL Categoría: Fijación

\$3.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo con cabeza de gota ergonómica diseñado para instalaciones manuales y mecanizadas en entornos profesionales de construcción, electricidad y telecomunicaciones. Su geometría de cabeza permite apriete directo con los dedos sin herramienta auxiliar, mientras que el perfil inferior facilita el acoplamiento con destornilladores estándar y herramientas de impacto. Fabricado en material de alta resistencia mecánica para soportar cargas de tensión y corte en fijaciones permanentes o semipermanentes. Las dimensiones de 1/4" de diámetro por 3/4" de longitud corresponden a un tamaño comercial estándar que asegura disponibilidad de tuercas, arandelas y herramientas complementarias en cualquier centro de suministro industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Tornillo cabeza de gota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tamaño: 1/4" x 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marca: CHAROFIL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelo: CHTCG619<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cabeza ergonómica para apriete manual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con herramientas eléctricas estándar<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para agarre seguro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 3/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cabeza: Gota (thumb head)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Estándar UNC o similar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Ergonómico antideslizante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación de equipos de red y telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de racks, gabinetes y bandejas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas en diversas superficies<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajustes frecuentes sin herramienta especializada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mantenimiento de infraestructura técnica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: CHAROFIL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: CHTCG619<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría: Tornillería de fijación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presentación: Unidad<li style='padding: 6px 0;'>Disponibilidad: Stock estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cabeza de gota ergonómica para apriete manual seguro
Característica 2	Dimensiones estándar 1/4" x 3/4" para compatibilidad universal
Característica 3	Material de alta resistencia para aplicaciones de larga durabilidad
Característica 4	Instalación directa en madera, metal y plástico sin preparación
Característica 5	Compatible con herramientas eléctricas de impacto estándar
Característica 6	Diseño antideslizante que reduce fatiga en instalaciones repetitivas