



Tornillo de Cabeza de Gota / 5/16" x 1" / Acero Inoxidable / Rosca Fina

SKU: CH-TCG-7-25 Marca: CHAROFIL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$2.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de cabeza de gota fabricado en acero inoxidable, diseñado para aplicaciones de montaje estructural que requieren alta resistencia a la corrosión. Su diámetro de 5/16" y longitud de 1 pulgada lo hacen compatible con múltiples configuraciones de instalación en infraestructuras de telecomunicaciones, racks y gabinetes. La cabeza de gota permite una sujeción segura con herramientas estándar, mientras que la rosca fina garantiza un ajuste preciso sin comprometer la integridad del material base. Ideal para entornos interiores y exteriores donde la durabilidad y la precisión son críticas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro: 5/16" <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Longitud: 1" (25.4 mm) <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de cabeza: Gota <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de rosca: Fina <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: Acero inoxidable </div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades del Material</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Durabilidad en ambientes exteriores <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Alta resistencia mecánica <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatible con instalaciones en interiores y exteriores </div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Ajuste preciso con diámetro estandarizado <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Montaje seguro con cabeza de gota <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Sujeción firme gracias a rosca fina <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Manipulación ergonómica con herramientas manuales <li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Versatilidad para múltiples aplicaciones de infraestructura </div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso con diámetro de 5/16 para instalaciones exactas
Característica 2	Longitud de 1 pulgada versátil para múltiples aplicaciones de montaje
Característica 3	Cabeza de gota que garantiza sujeción segura en estructuras
Característica 4	Acero inoxidable resistente a corrosión en ambientes exteriores
Característica 5	Rosca fina que proporciona sujeción firme sin dañar materiales
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita manipulación con herramientas manuales