



Tornillo de Cabeza de Gota / 5/16" x 3/4" / Acero Inoxidable / Rosca de Precisión / Anticorrosión

SKU: CH-TCG-7-19 Marca: CHAROFIL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$2.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de cabeza de gota con dimensiones de 5/16" x 3/4", fabricado en acero inoxidable para aplicaciones de fijación mecánica en entornos industriales y profesionales. Su geometría de cabeza de gota permite el ajuste preciso mediante herramienta específica, mientras que su rosca de precisión garantiza una fijación segura y estable en montajes críticos. El material anticorrosivo asegura durabilidad prolongada en condiciones de humedad, químicos y ambientes exigentes. El diseño ergonómico optimiza la eficiencia durante la instalación manual o mecanizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo de cabeza de gota 5/16" x 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca de precisión para fijación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado anticorrosión para ambientes exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para instalación eficiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cabeza: Gota<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 5/16"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de rosca: Precisión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Anticorrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Duradero en ambientes exigentes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo cabeza de gota 5/16" x 3/4"</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca de precisión que garantiza fijación segura en montajes
Característica 3	Cabeza de gota que permite ajuste preciso con herramienta específica
Característica 4	Acabado anticorrosión para operación prolongada en ambientes exigentes
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita instalación rápida y eficiente
Característica 6	Dimensiones 5/16" x 3/4" para aplicaciones de fijación mecánica estándar