



Tornillo Hexagonal / Grado 8.8 / 5/16" x 2 1/2" / Acero Aleado / Rosca Métrica ISO 68-1 / Acabado Galvanizado

SKU: CH-TCH-7-63 Marca: CHAROFIL Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$6.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de cabeza hexagonal de alta resistencia grado 8.8, fabricado en acero aleado con acabado galvanizado para aplicaciones industriales y estructurales. Diseñado con rosca métrica uniforme conforme a norma ISO 68-1, garantiza sujeción predecible y segura en ensamblajes mecánicos. La medida precisa de 5/16" x 2 1/2" permite instalación directa sin ajustes adicionales. Su compatibilidad con llaves estándar de 9/16" facilita el trabajo de campo sin requerir herramientas especializadas. El tratamiento anticorrosivo lo hace apto para ambientes interiores y exteriores con exposición moderada a la humedad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tornillo cabeza hexagonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de resistencia: 8.8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero aleado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: Métrica uniforme ISO 68-1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Llave compatible: 9/16"</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Grado de resistencia: 8.8</p><p style='margin: 5px 0;'>Rosca: Métrica uniforme ISO 68-1</p><p style='margin: 5px 0;'>Resistencia a corrosión: Acero aleado tratado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Medida: 5/16" x 2 1/2"</p><p style='margin: 5px 0;'>Material: Acero aleado</p><p style='margin: 5px 0;'>Acabado: Galvanizado</p><p style='margin: 5px 0;'>Llave de torque: 9/16"</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación del Producto</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0;'>Marca: CHAROFIL</p><p style='margin: 5px 0;'>Modelo: CHTCH763</p><p style='margin: 5px 0;'>Tipo: Tornillo cabeza hexagonal</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grado 8.8 para cargas estructurales exigentes
Característica 2	Rosca métrica ISO 68-1 para sujeción uniforme y predecible
Característica 3	Acero aleado con tratamiento anticorrosivo para exteriores
Característica 4	Compatible con llave estándar 9/16" sin herramientas especiales
Característica 5	Acabado galvanizado que extiende vida útil en ambientes agresivos
Característica 6	Medida precisa 5/16" x 2 1/2" para ajuste exacto en ensamblajes