



Tornillo de Fijación de Manguera / Compatible con Series 615, 620, 640 y B680 / Acero de Alta Resistencia / Tratamiento Anticorrosivo

SKU: 7110115 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$147.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de fijación de manguera diseñado para integrarse en sistemas de barreras automáticas de las series 615, 620, 640 y B680 de FAAC. Fabricado en acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo, este componente asegura la estabilidad mecánica de la manguera hidráulica durante ciclos de operación continuos. Su diseño permite una instalación directa sin requerir herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de mantenimiento correctivo en campo. El acabado anticorrosivo garantiza durabilidad en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas variables, incluyendo estacionamientos, garajes y puntos de control vehicular en instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo compatible: Serie 615, 620, 640, B680Aplicación: Fijación de mangueraFunción: Estabilización de manguera hidráulica en operación</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero de alta resistenciaAcabado: Tratamiento anticorrosivo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de barreras automáticasControl de acceso vehicularEstacionamientos y garajesEdificios comerciales e industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura de manguera en barreras automáticas FAAC
Característica 2	Compatible con series 615, 620, 640 y B680
Característica 3	Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Mayor estabilidad de manguera en operación continua
Característica 6	Aplicación en control de acceso vehicular y estacionamientos