



Tornillo Encastrado Métrico / Acero al Carbono Rolado en Frío / Galvanizado por Inmersión en Caliente / 60-80 µm Recubrimiento

SKU: MG-51-222GAC Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$49.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Tornillo encastrado métrico fabricado en acero al carbono rolado en frío con acabado GAC galvanizado por inmersión en caliente. Diseñado para aplicaciones que demandan precisión milimétrica en uniones y acoplamientos estructurales. Su recubrimiento de 60 a 80 micrómetros garantiza protección superior contra la corrosión en entornos industriales exigentes. Permite instalación versátil en cambios de dirección y ángulos, con compatibilidad integral con reducciones de tamaño estándar y accesorios métricos del mismo sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Precisión milimétrica para uniones y acoplamientos estructuralesAcabado GAC con recubrimiento de 60 a 80 micrómetrosInstalación versátil en cambios de dirección y ángulosCompatible con reducciones estándar y accesorios métricosMontaje rápido y seguro con diseño optimizadoMaterial de acero al carbono rolado en frío<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='color: inherit;'>Acero al carbono rolado en frío</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Acabado</div><div style='color: inherit;'>Galvanizado por inmersión en caliente (GAC)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Espesor del recubrimiento</div><div style='color: inherit;'>60 a 80 micrómetros</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicación</div><div style='color: inherit;'>Uniones y acoplamientos</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tipo</div><div style='color: inherit;'>Tornillo encastrado milimétrico</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Normas de Referencia</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Normas Mexicanas</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>NMX-J-511-2011, NMX-D-122, NMX-H-074, NMX-004, NMX-013, NOM-001-SEDE-2012</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Normas Internacionales</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121, NF A 91-122, NFX 41002, NF EN 12330, IMQ & NF IEC-615</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión milimétrica en uniones y acoplamientos
Característica 2	Instalación versátil en cambios de dirección y ángulos
Característica 3	Compatible con reducciones estándar y accesorios métricos
Característica 4	Diseño optimizado para montaje rápido y seguro
Característica 5	Recubrimiento GAC de 60 a 80 micrómetros de espesor
Característica 6	Cumple normas mexicanas e internacionales de calidad