



Tornillo estructural de alta presión / 1/2" x 1-3/4" / A325 / Con tuerca y arandela plana

SKU: TORN-1/2X13/4 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$23.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Tornillo estructural A325 diseñado para aplicaciones de alta presión en infraestructura de telecomunicaciones y torres de comunicación. Incluye tuerca y arandela plana para garantizar una instalación segura y distribución uniforme de la carga. El diámetro de 1/2 pulgada proporciona estabilidad mecánica superior, mientras que la longitud de 1-3/4 pulgadas asegura una fijación óptima en ensamblajes estructurales críticos. Fabricado en material resistente para soportar condiciones ambientales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Tuerca incluida para instalación segura y completaArandela plana para distribución uniforme de cargaAcero A325 certificado para alta presión estructuralDiámetro de 1/2 pulgada para máxima estabilidad de fijaciónLongitud de 1-3/4 pulgadas para aplicaciones de torre óptimasMaterial resistente para condiciones de operación exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Norma</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>A325</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1/2' (12.7 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1-3/4' (44.45 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de cabeza</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Hexagonal con arandela plana</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Incluye</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Tuerca y arandela plana</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Alta presión estructural</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tuerca incluida para instalación segura
Característica 2	Arandela plana distribuye carga uniformemente
Característica 3	Acero A325 para condiciones de alta presión
Característica 4	Diámetro de 1/2 pulgada para máxima estabilidad
Característica 5	Longitud de 1-3/4 pulgadas para fijación óptima
Característica 6	Material resistente para entornos exigentes