



Tornillo de Fijación / Acero Resistente a Corrosión / Rosca Precisa / Compatible MAG1200

SKU: TORN-MONT2 Marca: ACCESSPRO

\$2.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de fijación grueso diseñado para instalaciones de cerraduras electromagnéticas de la serie MAG1200. Fabricado en acero con tratamiento anticorrosivo que garantiza resistencia a la oxidación en ambientes interiores y exteriores. La rosca precisa mecanizada permite un ajuste firme sin holguras, asegurando la estabilidad estructural del montaje. Su diseño ergonómico facilita la manipulación durante la instalación con herramientas manuales o eléctricas estándar. El acabado industrial proporciona durabilidad prolongada incluso en condiciones de uso continuo. Componente de refacción esencial para mantenimiento preventivo o correctivo de sistemas de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo grueso para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad garantizada con modelo MAG1200<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a corrosión y óxido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca precisa para ajuste perfecto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para fácil manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado duradero para uso prolongado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: AccessPRO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: TORNMONT2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Tornillo grueso de fijación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Cerradura electromagnética MAG1200<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero resistente a corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: Precisa mecanizada<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Industrial duradero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Tornillo grueso TORNMONT2</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura para montaje de cerraduras electromagnéticas
Característica 2	Compatibilidad verificada con modelo MAG1200
Característica 3	Acero tratado contra corrosión y oxidación prolongada
Característica 4	Rosca mecanizada para ajuste exacto sin holguras
Característica 5	Diseño ergonómico para instalación con herramientas estándar
Característica 6	Acabado industrial para durabilidad en uso continuo