



Tornillo de Batería / M5 x 0.8 mm / Arandela Plana y Elástica Integradas / 12 V / 18-26 Ah

SKU: 9424-050-104 Marca: DMT Categoría: Baterías

\$11.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tornillo de fijación M5 x 0.8 mm con arandela plana y arandela elástica integradas, diseñado para establecer conexiones eléctricas seguras en baterías de 12 V con capacidad de 18-26 Ah. El diseño integrado elimina la necesidad de componentes separados, reduciendo tiempos de instalación y minimizando riesgos de conexiones flojas por vibración o dilatación térmica. Fabricado en material resistente que garantiza conductividad eléctrica óptima y durabilidad en condiciones de operación continua. Aplicable en sistemas de respaldo de energía, UPS, sistemas de alimentación ininterrumpida y equipos industriales que emplean baterías de plomo-ácido estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tornillo M5 x 0.8 mm con arandela plana y arandela elástica integradasAplicación: baterías de 12 VCapacidad compatible: 18-26 Ah</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Producto: Tornillo M5 x 0.8 mm con arandela plana y arandela elásticaModelo: T1M51826</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Eléctricas y de Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación: Baterías de 12 VCapacidad: 18-26 Ah</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tornillo M5 x 0.8 mm con arandela plana y arandela elástica integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño integrado con arandela plana y elástica para conexión firme
Característica 2	Compatibilidad con baterías de 12 V en rango de 18-26 Ah
Característica 3	Material resistente para conexiones seguras en sistemas de energía
Característica 4	Instalación simplificada sin herramientas adicionales
Característica 5	Conexión estable y duradera reduciendo mantenimiento
Característica 6	Optimizado para baterías estándar de uso profesional