



Tornillo de Batería / M6 x 1 mm / Acero Inoxidable 304 / 12 mm Longitud / Terminales T2 y T3 / 28-80 Ah

SKU: 9424060124 Marca: DMT Categoría: Baterías

\$11.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de conexión eléctrica para terminales de baterías plomo-ácido y AGM, fabricado en acero inoxidable 304 con alta resistencia a la corrosión para ambientes industriales. Incorpora arandela plana y arandela de presión (elástica) integradas en un solo elemento, eliminando la necesidad de componentes separados durante la instalación. La rosca M6 con paso de 1 mm proporciona un ajuste preciso en terminales roscados internos tipo T2 y T3 de baterías con capacidad entre 28 y 80 Ah. La cabeza hexagonal de 11.05 mm permite el uso de herramientas convencionales para un apriete controlado conforme a las especificaciones técnicas de cada fabricante de baterías.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño con arandela plana y arandela elástica integradas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca M6, paso de rosca: 1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud del tornillo: 12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cabeza hexagonal, ancho entre caras: 11.05 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del tornillo: 16 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa: DIN 933<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: conexión eléctrica en terminales de baterías plomo-ácido / AGM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baterías compatibles: 28-80 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminales compatibles: tipo T2 y T3 (roscado interno)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a la corrosión: alta, apto para ambientes industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rosca: M6</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paso de rosca: 1 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud del tornillo: 12 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cabeza: Hexagonal</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho entre caras (hexágono): 11.05 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro del tornillo: 16 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa: DIN 933</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Ambiente</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable 304</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a la corrosión: Alta</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente recomendado: Industrial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Conexión eléctrica en terminales de baterías plomo-ácido / AGM</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baterías compatibles: 28-80 Ah</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Terminales compatibles: Tipo T2 y T3 (roscado interno)</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota Técnica</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El par de apriete máximo (par de rotura) para la tuerca está sujeto a la ficha técnica específica de cada fabricante de baterías. Se recomienda consultar la documentación del fabricante de la batería antes de la instalación para evitar daños en el terminal roscado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arandela plana y elástica integradas en un solo componente
Característica 2	Acero inoxidable 304 para alta resistencia a la corrosión industrial
Característica 3	Cabeza hexagonal de 11.05 mm para herramientas estándar
Característica 4	Compatibilidad dual con terminales de batería tipo T2 y T3
Característica 5	Rosca M6 con paso fino de 1 mm para ajuste preciso
Característica 6	Diseñado para baterías plomo-ácido y AGM de 28 a 80 Ah