



### Tornillo de Batería / M8 x 1.25 mm / Arandela Plana y Elástica Integradas / 12 V / 90-250 Ah

SKU: 9424080164    Marca: DMT    Categoría: Baterías

**\$10.82**

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo de fijación M8 x 1.25 mm con arandela plana y arandela elástica integradas, diseñado para terminales de baterías de 12 V con capacidad de 90 a 250 Ah. Fabricado en material resistente a la corrosión y altas temperaturas, garantiza una conexión eléctrica segura y estable con máxima conductividad. Su diseño integrado elimina la necesidad de componentes separados, facilitando la instalación y reduciendo puntos de fallo en sistemas de respaldo de energía, plantas telefónicas, centros de datos y aplicaciones industriales con baterías de ciclo profundo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo con arandela plana y elástica integradas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para baterías 12 V de 90-250 Ah</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material resistente a corrosión y altas temperaturas</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión segura y estable para máxima conductividad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación y compatibilidad universal</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares industriales de seguridad eléctrica</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro: M8</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Paso de rosca: 1.25 mm</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Arandela plana: Integrada</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Arandela elástica: Integrada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad Eléctrica</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de batería: 12 V</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 90-250 Ah</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Máxima conductividad eléctrica</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión segura y estable</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente a corrosión</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente a altas temperaturas</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Cumple estándares industriales de seguridad eléctrica</li></ul></div></div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Arandela plana y elástica integradas en una sola pieza   |
| Característica 2 | Resistente a corrosión y altas temperaturas de operación |
| Característica 3 | Conexión estable que maximiza la conductividad eléctrica |
| Característica 4 | Instalación simplificada sin herramientas especializadas |
| Característica 5 | Compatible con baterías de 12 V en rango 90-250 Ah       |
| Característica 6 | Cumple estándares industriales de seguridad eléctrica    |