



Tornillo Máquina / Grado 2 UNC / Galvanizado Electrolítico / 1/2" x 1" (12.7 x 25 mm)

SKU: ANC-TMG12100 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$7.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo máquina de grado 2 con rosca UNC estándar, diseñado para aplicaciones de ensamblaje preciso en entornos industriales, de telecomunicaciones e infraestructura de TI. El acabado galvanizado electrolítico proporciona resistencia a la corrosión en condiciones de interior y exterior controlado. Sus dimensiones de 1/2' x 1' (12.7 x 25 mm) corresponden a especificaciones industriales norteamericanas, facilitando la compatibilidad con herramientas, tuercas y componentes estándar. La rosca máquina permite fijaciones directas en materiales con orificios roscados, eliminando la necesidad de tuercas adicionales en aplicaciones de montaje de equipos, racks y gabinetes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Tornillo máquina con rosca UNC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado: 2 (resistencia moderada)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca: 1/2' (12.7 mm) UNC estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo: 1' (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medidas exactas: 1/2' x 1' (12.7 x 25 mm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Grado: 2</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de rosca: UNC (Unified National Coarse)</p><p style='margin: 6px 0;'>Clasificación rosca: Máquina estándar</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro rosca: 1/2' (12.7 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Largo total: 1' (25 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Medidas nominales: 1/2' x 1' (12.7 x 25 mm)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Acabado</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material base: Acero grado 2</p><p style='margin: 6px 0;'>Tratamiento superficial: Galvanizado electrolítico</p><p style='margin: 6px 0;'>Resistencia corrosión: Media (interior y exterior protegido)</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Zinc plateado brillante</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Montaje de equipos en racks y gabinetes</p><p style='margin: 6px 0;'>• Fijación de componentes en infraestructura de red</p><p style='margin: 6px 0;'>• Ensamblaje de estructuras metálicas ligeras</p><p style='margin: 6px 0;'>• Aplicaciones de mantenimiento industrial</p><p style='margin: 6px 0;'>• Instalaciones donde se requiere tuerca no incluida</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca UNC estándar para ensamblaje preciso en maquinaria
Característica 2	Acabado galvanizado electrolítico que resiste corrosión industrial
Característica 3	Medidas exactas 1/2" x 1" para compatibilidad con herramientas estándar
Característica 4	Grado 2 para aplicaciones de torque moderado y ajuste controlado
Característica 5	Rosca máquina para uniones firmes sin necesidad de tuerca
Característica 6	Diseño industrial compatible con equipos de telecomunicaciones y racks