



Tornillo Máquina Estándar / Grado 2 / UNC 1/4" (6.4 mm) / Largo 1 1/2" (38 mm) / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-TMG14112 Marca: ANCLO Categoría: Fijación

\$2.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo máquina de grado 2 con cuerda estándar UNC, diseñado para aplicaciones mecánicas que requieren resistencia estructural controlada y compatibilidad con herramientas y tuercas de uso general. Fabricado con acabado galvanizado electrolítico que proporciona barrera protectora contra la oxidación en ambientes interiores y exteriores moderados. Las dimensiones de 1/4' de diámetro nominal con cuerda de 6.4 mm y longitud de 1 1/2' (38 mm) permiten su empleo en ensamblajes de láminas metálicas, estructuras ligeras, equipos industriales y mantenimiento de infraestructura donde se prioriza la versatilidad dimensional y la facilidad de reposición de componentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillo grado 2 de alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerda estándar UNC para versatilidad de aplicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo: 1 1/2' (38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cuerda: 1/4' (6.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 6.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado: 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia mecánica: Alta<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de cuerda: Estándar UNC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerda: 1/4' (6.4 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 6.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerda: 1/4' (6.4 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 1 1/2' (38 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Galvanizado electrolítico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Tornillo máquina estándar galvanizado 1/4' x 1 1/2'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grado 2 de alta resistencia para cargas mecánicas exigentes
Característica 2	Cuerda estándar UNC para compatibilidad universal
Característica 3	Galvanizado electrolítico con protección anticorrosión prolongada
Característica 4	Largo 38 mm para adaptabilidad en múltiples espesores de material
Característica 5	Diámetro 6.5 mm para distribución óptima de carga estructural
Característica 6	Cuerda 6.4 mm para ajuste preciso en aplicaciones mecánicas