



Tornillo Máquina / Grado 2 / UNC Estándar / 1/4" (6.4 mm) / 1" (25 mm) / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-TMG14100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo máquina de grado 2 con rosca estándar UNC, diseñado para aplicaciones industriales que requieren ensamblajes mecánicos duraderos y resistentes a la corrosión. El acabado galvanizado electrolítico proporciona protección superior contra agentes ambientales, extendiendo la vida útil en condiciones de operación exigentes. La rosca de alta precisión de 1/4" (6.4 mm) garantiza compatibilidad con múltiples sistemas mecánicos y herramientas estándar, facilitando su integración en procesos de manufactura y mantenimiento. La longitud de 1" (25 mm) está optimizada para aplicaciones específicas donde se requiere sujeción confiable con carga moderada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado 2 para cargas moderadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rosca máquina estándar UNC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro de rosca: 1/4" (6.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño optimizado para ensamblajes mecánicos robustos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Grado: 2</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de cuerda: Máquina estándar UNC</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Ensamblajes mecánicos duraderos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Acabado</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Largo: 1" (25 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro de cuerda: 1/4" (6.4 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Galvanizado electrolítico</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Tornillo máquina ANCTMG14100</p><p style='margin: 6px 0;'>Grado 2, UNC 1/4" x 1"</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado galvanizado electrolítico</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado galvanizado electrolítico para resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca UNC estándar compatible con múltiples sistemas mecánicos
Característica 3	Diseño optimizado para ensamblajes mecánicos duraderos
Característica 4	Grado 2 para aplicaciones industriales de carga moderada
Característica 5	Dimensiones precisas de 1/4" x 1" para ajuste exacto
Característica 6	Cuerda máquina de alta precisión para roscado eficiente