



Tornillo Máquina / Grado 2 / 1/4" (6.4 mm) / 2" (50 mm) / Rosca Parcial / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-TMG14200 Marca: ANCLO Categoría: Fijación

\$2.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tornillo máquina de grado 2 con resistencia estándar para aplicaciones de fijación mecánica en entornos industriales y de mantenimiento. Fabricado con rosca UNC precisa que garantiza ajuste universal en componentes maquinados y estructuras metálicas. El acabado galvanizado electrolítico proporciona protección anticorrosiva para instalaciones en interiores y exteriores moderados. Diseño con rosca parcial que maximiza el agarre en materiales de espesor variable. Dimensiones de 1/4" (6.4 mm) de diámetro por 2" (50 mm) de longitud que lo hacen compatible con perforaciones estándar y aplicaciones de uso general en equipos, maquinaria y estructuras auxiliares.

Características Generales

- Tornillo grado 2 con resistencia estándar
- Cuerda máquina estándar UNC precisa
- Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo
- Rosca parcial para mayor agarre
- Largo: 2" (50 mm)
- Diámetro: 1/4" (6.4 mm)

Especificaciones Mecánicas

- Grado: 2 (resistencia estándar)
- Tipo de rosca: UNC máquina estándar
- Rosca: Parcial
- Acabado: Galvanizado electrolítico
- Diámetro: 1/4" (6.4 mm)
- Longitud: 2" (50 mm)

Contenido del Paquete

- Tornillo máquina galvanizado 1/4" x 2"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estándar grado 2 para cargas moderadas
Característica 2	Rosca UNC precisa para ajuste universal en maquinaria
Característica 3	Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo
Característica 4	Rosca parcial para mayor agarre y fijación segura
Característica 5	Longitud 50 mm (2") versátil para múltiples aplicaciones
Característica 6	Diámetro 6.4 mm (1/4") compatible con perforaciones estándar