



## Tornillo Máquina / Grado 2 / 1/4" (6.4 mm) / 2" (50 mm) / Rosca Parcial / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-TMG14200    Marca: ANCLO    Categoría: Fijación

\$2.33

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Tornillo máquina de grado 2 con resistencia estándar para aplicaciones de fijación mecánica en entornos industriales y de mantenimiento. Fabricado con rosca UNC precisa que garantiza ajuste universal en componentes maquinados y estructuras metálicas. El acabado galvanizado electrolítico proporciona protección anticorrosiva para instalaciones en interiores y exteriores moderados. Diseño con rosca parcial que maximiza el agarre en materiales de espesor variable. Dimensiones de 1/4" (6.4 mm) de diámetro por 2" (50 mm) de longitud que lo hacen compatible con perforaciones estándar y aplicaciones de uso general en equipos, maquinaria y estructuras auxiliares.

Características Generales

- Tornillo grado 2 con resistencia estándar
- Cuerda máquina estándar UNC precisa
- Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo
- Rosca parcial para mayor agarre
- Largo: 2" (50 mm)
- Diámetro: 1/4" (6.4 mm)

Especificaciones Mecánicas

- Grado: 2 (resistencia estándar)
- Tipo de rosca: UNC máquina estándar
- Rosca: Parcial
- Acabado: Galvanizado electrolítico
- Dimensiones
- Longitud: 2" (50 mm)
- Contenido del Paquete

Tornillo máquina galvanizado 1/4" x 2"

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia estándar grado 2 para cargas moderadas           |
| Característica 2 | Rosca UNC precisa para ajuste universal en maquinaria        |
| Característica 3 | Acabado galvanizado electrolítico anticorrosivo              |
| Característica 4 | Rosca parcial para mayor agarre y fijación segura            |
| Característica 5 | Longitud 50 mm (2") versátil para múltiples aplicaciones     |
| Característica 6 | Diámetro 6.4 mm (1/4") compatible con perforaciones estándar |