



Tornillo Máquina Estándar / Grado 2 / Rosca UNC 1/4" (6.4 mm) / Largo 3" (76 mm) / Galvanizado Electrolítico

SKU: ANC-TMG14300 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$3.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo máquina de grado 2 con rosca UNC estándar, diseñado para aplicaciones estructurales que requieren sujeción confiable en equipos industriales, maquinaria y ensamblajes mecánicos. Fabricado con material reforzado y acabado en galvanizado electrolítico que proporciona resistencia a la corrosión en entornos de operación exigentes. Las dimensiones de 1/4 pulgada por 3 pulgadas (6.4 x 76 mm) garantizan compatibilidad con herramientas estándar y roscados convencionales, facilitando su integración en procesos de mantenimiento y montaje sin requerir adaptaciones especiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo grado 2 con rosca UNC estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado galvanizado electrolítico anti-corrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Largo preciso de 3 pulgadas (76 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rosca de 1/4 pulgada (6.4 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material reforzado para aplicaciones estructurales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple estándares industriales de calidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de roscaUNC estándar</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de rosca1/4' (6.4 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo total3' (76 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcabadoGalvanizado electrolítico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades del Material</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material baseAcero reforzado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosiónGalvanizado electrolítico</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación recomendadaIndustriales de calidad</div></div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Información del Producto<div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MarcaANCLO</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ModeloANCTMG14300</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Tipo de productoTornillo máquina estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca UNC estándar para compatibilidad universal en maquinaria
Característica 2	Galvanizado electrolítico que prolonga vida útil en ambientes corrosivos
Característica 3	Material reforzado grado 2 para cargas estructurales controladas
Característica 4	Largo preciso de 76 mm que asegura sujeción consistente en ensamblajes
Característica 5	Diámetro de 6.4 mm con tolerancia exacta para roscados limpios
Característica 6	Cumplimiento de estándares industriales para trazabilidad de calidad