



Tornillo Máquina Estándar / Grado 2 / UNC / Galvanizado Electrolítico / 3/8" x 4" (9.5 x 102 mm)

SKU: ANC-TMG38400 Marca: ANCLO Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$9.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo máquina estándar de grado 2 con rosca UNC, fabricado con acabado galvanizado electrolítico que proporciona protección anticorrosión en aplicaciones industriales y estructurales. Diseñado para ensambles metálicos que requieren fijación confiable y compatible con herramientas y tuercas de estándar universal. Su construcción cumple especificaciones industriales UNC, garantizando intercambiabilidad y desempeño mecánico predecible en instalaciones de infraestructura, maquinaria y soportería metálica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillo grado 2 con cuerda máquina estándar UNC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tamaño nominal: 3/8" x 4" (9.5 x 102 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerda (diámetro de rosca): 1/4" (6.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares industriales UNC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: ensambles estructurales metálicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grado: 2</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de rosca: Cuerda máquina estándar UNC</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 3/8" (9.5 mm)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 4" (102 mm)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro de cuerda: 1/4" (6.4 mm)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado y Normativa</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado superficial: Galvanizado electrolítico</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad del acabado: Anticorrosión</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándar: UNC industrial</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ensamblajes estructurales metálicos en infraestructura industrial, maquinaria, soportería y construcción metálica donde se requiere fijación con protección anticorrosión y compatibilidad con herramientas estándar UNC.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado galvanizado electrolítico anticorrosión para ambientes exigentes
Característica 2	Cuerda UNC estándar para compatibilidad con tuercas y herramientas universales
Característica 3	Grado 2 con resistencia mecánica certificada para ensambles estructurales
Característica 4	Rosca máquina de 1/4" (6.4 mm) para fijación precisa en metales
Característica 5	Dimensiones 3/8" x 4" para aplicaciones de anclaje medio y pesado
Característica 6	Cumplimiento de estándares industriales UNC para intercambiabilidad garantizada