



Tornillo Métrico con Tuerca / Acero al Carbono 6 mm / Largo 20 mm / Acabado Electrozincado 15-20 µm / Uso Interior

SKU: MG-66-403EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$9.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillo métrico con tuerca fabricado en acero al carbono rolado en frío, diseñado para aplicaciones de unión y acoplamiento que demandan precisión dimensional y resistencia mecánica. El diámetro de 6 mm y largo de 20 mm lo hacen compatible con estándares industriales métricos ampliamente adoptados en infraestructura de telecomunicaciones, racks de equipos de red y montajes electromecánicos. El acabado electrozincado de 15 a 20 micrómetros proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores controlados, mientras que su conformidad con normas NMX, ASTM y NFA asegura interoperabilidad en proyectos con requerimientos regulatorios específicos. Para aplicaciones en exteriores o condiciones agresivas, se ofrece alternativa galvanizada por inmersión en caliente con espesor de 60 a 80 micrómetros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero al carbono rolado en frío<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 6 mm<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo: 20 mm<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Uniones y acoplamientos precisos<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta durabilidad y resistencia al desgaste</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbono rolado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al desgaste: Alta</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabados y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrozincado EZ (interiores): 15-20 µm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Galvanizado GAC (exteriores): 60-80 µm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia corrosión interior: Superior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Disponible en pintura poliéster</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas de Referencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-j-511-2011<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-D-122<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NMX-H-074<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ASTM 635A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>NFA 91-10</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a la corrosión en ambientes interiores controlados
Característica 2	Cumplimiento con normas NMX e internacionales ASTM y NFA
Característica 3	Rolado en frío para alta durabilidad y resistencia al desgaste
Característica 4	Diseñado para uniones y acoplamientos precisos en aplicaciones industriales
Característica 5	Compatibilidad garantizada con estándares métricos industriales
Característica 6	Disponible en acabado galvanizado por inmersión para exteriores (GAC 60-80 µm)