



Tornillo de Fijación / Acero Inoxidable / Cabeza Hexagonal / Rosca Métrica / Para Placas MAG1200/600

SKU: TORN-PLAC-MAG Marca: ACCESSPRO

\$1.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tornillo de fijación fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado específicamente para el montaje y aseguramiento de placas MAG1200 y MAG600 en instalaciones de control de acceso. Su construcción en material anticorrosivo garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo, tanto en interiores como en exteriores. La rosca métrica precisa permite ajustes exactos que evitan holguras en la fijación, mientras que la cabeza hexagonal facilita la aplicación de torque uniforme durante el apriete. La longitud del tornillo está optimizada para lograr sujeciones firmes sin comprometer la integridad estructural de la placa base. Este componente de refacción es indispensable para mantenimiento preventivo o reemplazo de piezas desgastadas en sistemas de montaje electromagnético.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Acero inoxidable de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de rosca: Métrica precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cabeza: Hexagonal para aplicación de torque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud: Optimizada para fijaciones seguras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad: Placas MAG1200 y MAG600<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño: Ergonómico para instalación sencilla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia a la corrosión por material inoxidable. Rosca métrica precisa que garantiza ajustes exactos sin holguras. Capacidad para soportar esfuerzos de tensión y cizalla en fijaciones de placas electromagnéticas.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Acero inoxidable de alta resistencia. Cabeza hexagonal para herramientas de apriete estándar. Longitud optimizada para fijaciones seguras en placas MAG1200/600. Diseño ergonómico que permite instalación manual o con herramienta.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tornillo para placa MAG1200/600 (unidad de refacción).</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca métrica precisa para ajustes exactos sin holguras
Característica 3	Cabeza hexagonal que permite aplicar mayor torque de apriete
Característica 4	Longitud optimizada para fijaciones seguras en placas de montaje
Característica 5	Compatibilidad completa con modelos MAG1200 y MAG600
Característica 6	Diseño ergonómico que facilita la instalación manual o con herramienta